LEGENDA:

	SILNIČNÍ BETONOVÉ OBRUBNÍKY silniční obrubník 1000/150/250 / přechodový obrubník 1000/150/150-250
	SILNIČNÍ KAMENNÉ OBRUBNÍKY OP4 1000/200/250 včetně drobné kostky 8/10
	OPĚRNÁ / ZÁRUBNÍ ZEĎ palisáda ø200mm délky 800–2000mm
	OPĚRNÁ / ZÁRUBNÍ ZEĎ opěrná zeď úhlová 1000/800–1500mm
+12cm	NAVRŽENÁ VÝŠKA OBRUBNÍKU
	CHODNÍKOVÁ RAMPA CHODNÍKU / STEZKY max. sklon 12,5% se zachováním příčného sklonu do 2%
	PRACOVNÍ SPÁRA u asfaltobetonů zaříznutí a zalití pružnou asfaltovou zálivkou
	OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ v=1,10m se svislou či vodorovnou výplní dle TP186 včetně spodní tyče
2,0%	NAVRŽENÉ PŘÍČNÉ SKLONY (%) –maximálně přípustný u chodníku / stezky!
	TERÉNNÍ ÚPRAVY zářez, násyp – příkop
	UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE š=40cm s podélnými drážkami, přírodní
	STÁVAJÍCÍ STROMY, zachovat mechanická ochrana kmene / bez ochrany
UV	STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUSŤ – zrušit
UV	NOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ s klasickou mříží = změna vůči DSP +připojovací potrubí PVC KG DN200
KŠ/VŠ	TRATIVOD + KONTROLNÍ ČI VRCHOLOVÁ ŠACHTA PVC DN315 PVC DN150, spád min. 0,5%
	ULIČNÍ PŘÍPOJKA PVC SN10 KG DN200, spád min. 0,5%
RŠ	REVIZNÍ PVC DN400 ŠACHTA KANALIZACE + pochozí plný poklop D400
	BETONOVÝ MIKROŠTĚRBINOVÝ ŽLAB typu I s přerušovanou štěrbinou včetně čistícího a uličního kusu
	LINIOVÝ ŽLAB včetně gumového roštu C250
UV	SILNIČNÍ POLYMERBETONOVÝ OBRUBNÍK S ODVODNĚNÍM včetně typových vpustí, revizní šachet (vrcholové)
	NASVĚTLENÍ / SLOUP VO přechodu pro chodce / místa přecházení výšky 6,0m + výložník do délky 5,0m
VO VO VO	NOVĚ NAVRŽENÝ KABEL CYKY–J 4x16mm2, dl. = vodorovná vzdálenost
VO VO VO	KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA DN110 uložena –1,20m pod komunikací (vjezdem) uložena –0,70m pod chodníkem, zelení
	OCHRANNÉ PÁSMO železnice ... 60m
	OCHRANNÉ PÁSMO les ... 50m
	PD navržená v DSP

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- STÁVAJÍCÍ STAV, hrany ploch
- VRCHNÍ VEDENÍ NN + ochranné pásmo 1m
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN + ochranné pásmo 1m
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN + ochranné pásmo 7m
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN ve správě SŽDC + ochranné pásmo 1m
- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ O2 + ochranné pásmo 1m
- PODZEMNÍ VEDENÍ VODOVODU + ochranné pásmo 1,5m
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE + ochranné pásmo 1,5m
- PODZEMNÍ PLYNOVOD + ochranné pásmo 1,0m
- TLAKOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

stav mapy kn: 619/5, 619/3, 82/2

- POZEMKOVÁ HRANICE DLE MAPY KN
- POZEMKOVÁ HRANICE – VNITŘNÍ KRESBA (SLUČKA)

Zákres mapy KN je pouze orientační.
Pro přesné určení majetkoprávních vztahů je potřebné hranice v terénu vytyčit.

Před zahájením zemních prací je nutno přizvat zástupce všech správců podzemních rozvodů k přesnému vytyčení inženýrských sítí.
1/ Informace o průběhu podzemních sítí jsou pouze informativní a nenahrazují aktuální vyjádření správce.
2/ Informace byly správci vydány pouze pro účely tohoto mapového podkladu a nesmí být použity pro jiné účely. Zneužití je pod sankcí dle podmínek správců podzemních sítí.
3/ Tento mapový podklad byl vyhotoven pouze pro použití dle popisového pole. Rozšiřování pro jiné účely pouze se souhlasem a podle podmínek zhotovitele.

Mgr. Jan Kovář
město _Polička
Digitální podpis:
02.09.2024 15:39
Důvod podpisu: Schvaluji tento dokument.

A
B

ZMĚNA	POPIS	DATUM
02	ZMĚNA PŘÍČNÉHO SKLONU, PŘIDÁNÍ UV, ZATRUBNĚNÍ ČÁSTI PŘÍKOPU ... větev B	02.05.2024
01	ÚPRAVA PŘÍKOPU A ODVODNĚNÍ VĚTVE B + NAVÝŠENÍ SANACE PLÁNĚ z 20cm na 40cm	08.04.2024

Projekční a inženýrská kancelář dopravních a pozemních staveb
ING. TOMÁŠ RAK
IČO: 74156179
tel.: +420 603 72 62 72
Truhlářská 264/22, Hradec Králové, 503 41
email: info@trdesign.cz
web: www.trdesign.cz
TRDESIGN

HLAV. INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. Tomáš RAK	STUPEŇ PD:	RDS
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Tomáš RAK	DATUM:	12/2023
VYPRACOVAL:	Veronika Venclová, DiS.	ČÍSL. ZAKÁZKY:	23.118.G
OBJEDNATEL:	SKANSKA a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín	FORMÁT:	16 x A4
KRAJ:	Pardubický	MĚŘÍTKO:	1:250
AKCE:		K.Ú.:	Borová u Poličky
		ČÍSLO PARÉ:	

SKANSKA

VÝSTAVBA SPOLEČNÉ STEZKY,
PRUHŮ PRO CYKLISTY, BUS ZASTÁVEK v Borové

C. Situační výkresy
OBSAH:
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

Č. VÝKRESU: A.2b